

PVC Plane Transparent 0,8mm

Produktdatenblatt / product datasheet

Beschichtungsmaterial coating material		PVC
Dicke thickness	(DIN EN ISO 2286-3)	ca. 0,80mm approx. 0.032 inch
Flächengewicht total weight	(DIN EN ISO 2286-2)	ca. 1000g/m² approx. 29,3 oz/sq yd
Höchstzugkraft (K/S) tensile strength (w/f)	(DIN EN ISO 1421-1)	1280/880 N/5 cm 288/198 lbs/inch
Weiterreißkraft K/S tear resistance (w/f)	(DIN 53363)	168/152 N 38/33 lbs
Schweißnahthaftung welding adhesion (high frequency)	(IVK 3.13)	> 100 N/5 cm > 11.4 lbs/inch
Transluzenz translucency	(DIN 5036-1)	90%
UV Beständigkeit UV resistance	(ASTM D2565)	1000h
Temperaturresistenz temperature resistance	(DIN EN 1876-1)	-20°C - +70°C - 4°F - + 158°C
Breite width		140/180 cm 54/72 inch

Haftungsausschuss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 10%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of +/- 10%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.