

# Premium PVC Plane 900g/m<sup>2</sup>

Produktdatenblatt / product datasheet

<b>Träergewebe (K/S)</b> base fabric (w/f)	(DIN ISO 2076)	<b>PES 1100 dtex</b>
<b>Fadendichte K/S pro cm</b> Threads W/F per cm	(DIN ISO 9354)	<b>12/12</b>
<b>Beschichtungsmaterial</b> coating material		<b>PVC</b>
<b>Dicke</b> thickness	(DIN EN ISO 2286-3)	<b>0,75mm</b> 0.022 inch
<b>Flächengewicht</b> total weight	(DIN EN ISO 2286-2)	<b>ca. 900g/m<sup>2</sup></b> approx. 27 oz/sq yd
<b>Höchstzugkraft (K/S)</b> tensile strength (w/f)	(DIN EN ISO 1421-1)	<b>4300/4200 N/5 cm</b> 377/377 lbs/inch
<b>Weiterreißkraft K/S</b> tear resistance (w/f)	(DIN 53363)	<b>590/550 N</b> 85/83 lbs
<b>Schweißnahthaftung</b> welding adhesion (high frequency)	(IVK 3.13)	<b>&gt; 160 N/5 cm</b> > 14.0 lbs/inch
<b>Temperaturresistenz</b> temperature resistance	(DIN EN 1876-1)	<b>-30°C - +70°C</b> - 22°F - + 158°F
<b>Brennverhalten</b> flame retardancy	(ISO 3795)	<b>max. 100mm/min.</b>
<b>Lichtechtheit</b> light fastness	(ISO 105 B02)	<b>7-8</b>
<b>Spezialausrüstung</b> special treatment		<b>Hochglanz-lackiert</b> high gloss lacquered
<b>Breite</b> width		<b>300 cm</b> 98.5/118 inch

**Farbton (RAL)**  
color (RAL)

9005, 9006, 9010, 5002, 6005, 7032, 7035

**Haftungsausschuss:** Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 10%. Die Angaben entsprechen unserem heutigem Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

**Disclaimer:** We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of +/- 10%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.

Stand: 01.09.2019