

PVC Plane Transparent 0,5mm

Produktdatenblatt / product datasheet

Beschichtungsmaterial coating material		PVC
Dicke thickness	(DIN EN ISO 2286-3)	ca. 0,50mm approx. 0.020 inch
Flächengewicht total weight	(DIN EN ISO 2286-2)	ca. 620g/m² approx. 18.3 oz/sq yd
Höchstzugkraft (K/S) tensile strength (w/f)	(DIN EN ISO 1421-1)	800/550 N/5 cm 180/124 lbs/inch
Weiterreißkraft K/S tear resistance (w/f)	(DIN 53363)	105/95 N 24/21 lbs
Schweißnahthaftung welding adhesion (high frequency)	(IVK 3.13)	> 100 N/5 cm > 11.4 lbs/inch
Transluzenz translucency	(DIN 5036-1)	90%
UV Beständigkeit UV resistance	(ASTM D2565)	1000h
Temperaturresistenz temperature resistance	(DIN EN 1876-1)	-20°C - +70°C - 4°F - + 158°F
Breite width		140/180 cm 54/72 inch

Haftungsausschuss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 10%. Die Angaben entsprechen unserem heutigem Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of +/- 10%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.