

# Premium PVC Plane 850g/m<sup>2</sup> - 3D Prägung

Produktdatenblatt / product datasheet

<b>Träergewebe (K/S)</b> base fabric (w/f)	(DIN ISO 2076)	<b>PES 1100 dtex</b>
<b>Beschichtungsmaterial</b> coating material		<b>PVC</b>
<b>Dicke</b> thickness	(DIN EN ISO 2286-3)	<b>0,70mm</b> 0.02 inch
<b>Flächengewicht</b> total weight	(DIN EN ISO 2286-2)	<b>ca. 850g/m<sup>2</sup></b> approx. 25,5 oz/sq yd
<b>Höchstzugkraft (K/S)</b> tensile strength (w/f)	(DIN EN ISO 1421-1)	<b>2700/2700 N/5 cm</b> 236/236 lbs/inch
<b>Weiterreißkraft K/S</b> tear resistance (w/f)	(DIN 53363)	<b>270/270 N</b> 40/40 lbs
<b>Schweißnahthaftung</b> welding adhesion (high frequency)	(IVK 3.13)	<b>&gt; 100 N/5 cm</b> > 12.0 lbs/inch
<b>Temperaturresistenz</b> temperature resistance	(DIN EN 1876-1)	<b>-40°C - +70°C</b> - 40°F - + 158°F
<b>Brennverhalten</b> flame retardancy	(ISO 3795)	<b>M2</b>
<b>Lichtechtheit</b> light fastness	(NF P 92 507 2004)	<b>7-8</b>
<b>Spezialausrüstung</b> special treatment		<b>Hochglanz-lackiert, 3D-Prägung, Antibakteriell, Opaque</b> high gloss lacquer, 3D embossing, antibacterial, opaque

**eBreite**

width

**300 cm**

98.5/118 inch

**Farbton (RAL)**

color (RAL)

1014, 7037, 9010

**Haftungsausschuss:** Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 10%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

**Disclaimer:** We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of +/- 10%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.

Stand: 01.02.2022