

Netzgewebe 250g/m²

Produktdatenblatt / product datasheet

| | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Beschichtungsmaterial coating material | | PVC |
| Flächengewicht total weight | (DIN EN ISO 2286-2) | ca. 250g/m² approx. 20 oz/sq yd |
| Höchstzugkraft (K/S) tensile strength (w/f) | (DIN EN ISO 1421-1) | 1600/1600 N/5 cm 377/377 lbs/inch |
| Weiterreißkraft K/S tear resistance (w/f) | (DIN 53363) | 400/400 N 85/83 lbs |
| Temperaturresistenz temperature resistance | (DIN EN 1876-1) | -30°C - +70°C - 22°F - + 158°F |
| Lichtechtheit light fastness | (ISO 105 B02) | 6-8 |
| Breite width | | 210 cm |
| Farbton color | Blau, Grün, Grau Blue, green, grey | |

Haftungsausschuss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 10%. Die Angaben entsprechen unserem heutigem Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of +/- 10%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.