

Produktdatenblatt / Product data sheet

PVC 450g/m²

Trägergewebe (K/S) base fabric (w/f)	(DIN ISO 2076)	Markenpolyester trade mark polyester
Beschichtungsmaterial coating material		PVC
Dicke thickness	(DIN EN ISO 2286-3)	0,35mm
Flächengewicht total weight	(DIN EN ISO 2286-2)	450g/m ²
Höchstzugkraft (K/S) tensile strength (w/f)	(DIN53354)	1900/1800 N/5 cm
Weiterreißkraft K/S tear resistance (w/f)	(DIN53363)	250/200 N
Schweißnahthaftung welding adhesion	(DIN53357)	90 N/5 cm
Temperaturresistenz temperature resistance		-30°C - +70°C
Breite width		300cm
Farbton (RAL) color (RAL)		5002, 6005, 7042, 7016, 7035, 9005, 9010

Haftungsausschuss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 10%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of +/- 10%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.

01.04.2024