Produktdatenblatt / Product data sheet

Premium PVC 680g/m² - AirDeluxe

Trägergewebe (K/S) base fabric (w/f)	(DIN ISO 2060)	PES 1100 dtex
Fadendichte K/S pro cm Threads W/F per cm	(DIN ISO 9354)	9/9
Beschichtungsmaterial coating material		PVC
Dicke thickness	(DIN EN ISO 2286-3)	0,5mm
Flächengewicht total weight	(DIN EN ISO 2286-2)	680g/m²
Höchstzugkraft (K/S) tensile strength (w/f)	(DIN 53354)	2500/2000 N/5 cm
Weiterreißkraft K/S tear resistance (w/f)	(DIN 53363)	250/200 N
Schweißnahthaftung welding adhesion	(DIN 53357)	> 140 N/5 cm
Temperaturresistenz temperature resistance	(DIN EN 1876-1)	-40°C - +70°C
Breite width		250cm
Spezialausrüstung special treatment		Beidseitig (hochglanz) lackiert, hohe UV-Beständigkeit, Schimmelresistent, Luftdicht (glossy) laquering on both sides, high UV resistance, mildew resistant, airtight
Farbton (RAL) color (RAL)		1014, 5002, 5015, 6005, 7016, 7035, 7037, 7038

Haftungsausschuss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 10%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.
Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of +/- 10%. The information corresponds with our latest knowlege and is offered without liability.

09.11.2026