Produktdatenblatt / Product data sheet

Premium PVC 900g/m²

Trägergewebe (K/S) base fabric (w/f)	(DIN ISO 2060)	PES 1100 dtex
Fadendichte K/S pro cm Threads W/F per cm	(DIN ISO 9354)	12/12
Beschichtungsmaterial coating material		PVC
Dicke thickness	(DIN EN ISO 2286-3)	0,75mm
Flächengewicht total weight	(DIN EN ISO 2286-2)	900g/m²
Höchstzugkraft (K/S) tensile strength (w/f)	(DIN 53354)	4000/3400 N/5 cm
Weiterreißkraft K/S tear resistance (w/f)	(DIN 53363)	500/480 N
Schweißnahthaftung welding adhesion	DIN 53357)	> 120 N/5 cm
Temperaturresistenz temperature resistance	(DIN EN 1876-1)	-40°C - +70°C
Brennverhalten flame retardancy	(ISO 3795)	< 100mm/min.
Lichtechtheit light fastness	(ISO 105 B02)	7-8
Breite width		300cm
Spezialausrüstung special treatment		Beidseitig lackiert, hohe UV-Beständigkeit, Schimmelresistent laquering on both sides, high UV resistance, mildew resistant

Farbton (RAL) color (RAL)	1014, 3002, 5002, 6005, 7016, 7035, 7037, 7038, 8017, 9005, 9006, 9010

Haftungsausschuss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 10%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.
Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of +/- 10%. The information corresponds with our latest knowlege and is offered without liability.

11.09.2026