

Produktdatenblatt / Product data sheet

PVC Transparent 0,5mm – Premium / B1

Material material		PVC
Dicke thickness	(DIN EN ISO 2286-3)	0,50mm
Flächengewicht total weight	(DIN EN ISO 2286-2)	625g/m ²
Höchstzugkraft (K/S) tensile strength (w/f)	(DIN EN ISO 1421-1)	800/550 N/5 cm
Weiterreißkraft K/S tear resistance (w/f)	(DIN 53363)	105/95 N
Schweißnahthaftung welding adhesion	(IVK 3.13)	>100 N/5 cm
Transluzenz translucency	(DIN 5036-1)	87,4%
UV-Beständigkeit UV resistance	(ASTM D2565)	Min. 1000h
Temperaturresistenz temperature resistance	(DIN EN 1876-1)	-35°C - +70°C
Breite Width		137/183cm
Flammenbeständigkeit Flame Resistance	(DIN 4102)	B1

Haftungsausschuss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 10%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of +/- 10%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.