

Produktdatenblatt / Product data sheet

Premium PVC 680g/m² (matt)

Trärgewebe (K/S) base fabric (w/f)	(DIN ISO 2076)	PES 1100 dtex
Fadendichte K/S pro cm Threads W/F per cm	(DIN ISO 9354)	9/9
Beschichtungsmaterial coating material		PVC
Dicke thickness	(DIN EN ISO 2286-3)	0,5mm
Flächengewicht total weight	(DIN EN ISO 2286-2)	680g/m ²
Höchstzugkraft (K/S) tensile strength (w/f)	(DIN EN ISO 1421-1)	3200/2500 N/5 cm
Weiterreißkraft K/S tear resistance (w/f)	(DIN 53363)	300/250 N
Schweißnahthaftung welding adhesion	(IVK 3.13)	> 110 N/5 cm
Temperaturresistenz temperature resistance	(DIN EN 1876-1)	-40°C - +70°C
Brennverhalten flame retardancy	(ISO 3795)	max. 100mm/min.
Lichtechtheit light fastness	(ISO 105 B02)	7-8
Breite width		250cm
Spezialausrüstung special treatment		Beidseitig matt-lackiert, hohe UV-Beständigkeit, Schimmelresistent matte laquering on both sides, high UV resistance, mildew resistant

Farbton (RAL)
color (RAL)

1015, 7045, 5015, 7016

Haftungsausschuss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 10%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of +/- 10%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.

14.08.2026